

HLN (Hochlader, Ein- / Zweiachser, Standardausführung,

Alubordwände)

Kugelkupplung, Aufaufbremse (> 750 kg, mit Rückfahrautomatik), Chassis, Achse(n) und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachse(n), Leuchtenleiste, Stützrad (≥ 2000 kg: verstärkt; ≥ 2500 kg: verstärkt, klappbar, mittig), Siebdruckholzboden, 4 Zurrbü-

gel, Alubordwände eloxiert (Stärke: 25 mm, Höhe: 330 mm), Verschlüsse innenliegend, 4 Seiten klappbar, 4 Eckrungen (Aufnahme für Spriegel, Bordwanderhöhung u.a.)

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca.)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Ladehöhe (mm, ca.)	Achse(n)	Grundpreis
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe				
HLN 7523/141	750	200	2310	1410	330	3450	1480	950	8	610	1	1601,-
HLN 7525/151	750	255	2510	1510	330	3650	1580	950	8	610	1	1707,-
HLN 1323/141	1300	280	2310	1410	330	3650	1480	950	10	610	1	2138,-
HLN 1320/151	1300	300	2010	1510	330	3350	1580	1000	13	660	1	2250,-
HLN 1325/151	1300	315	2510	1510	330	3850	1580	1000	13	660	1	2376,-
HLN 1523/141	1500	290	2310	1410	330	3650	1480	950	10	610	1	2405,-
HLN 1520/151	1500	305	2010	1510	330	3350	1580	1000	13	660	1	2517,-
HLN 1525/151	1500	320	2510	1510	330	3850	1580	1000	13	660	1	2593,-
HLN 2026/151	2000	400	2605	1510	330	3950	1580	1000	13	660	2	2694,-
HLN 2026/170	2000	425	2605	1700	330	3900	1770	1000	13	660	2	2845,-
HLN 2031/170	2000	435	3105	1700	330	4400	1770	1000	13	660	2	2911,-
HLN 2036/170	2000	495	3605	1700	330	4900	1770	1000	13	660	2	3388,-
HLN 2041/170	2000	530	4105	1700	330	5400	1770	1000	13	660	2	3522,-
HLN 2526/151	2500	405	2605	1510	330	3950	1580	1000	13	660	2	3107,-
HLN 2526/170	2500	430	2605	1700	330	3900	1770	1000	13	660	2	3195,-
HLN 2531/170	2500	440	3105	1700	330	4400	1770	1000	13	660	2	3261,-
HLN 2536/170	2500	500	3605	1700	330	4900	1770	1000	13	660	2	3738,-
HLN 2541/170	2500	535	4105	1700	330	5400	1770	1000	13	660	2	3872,-

Zubehör									
Fahrkomfortpaket (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage)	Zusätzliche DIN-Zugöse bzw. Zugkugelpkupplung (lose)	2 Alu-auffahrschienen (2,7 x 0,3 m, ca. 2500 kg, unten ein-schiebbar, ab 3605 mm Länge, Heckstützen erforderlich)	1 Heckstütze (Automatik)	Bordwand-erhöhung abnehmbar (Höhe: ca. 350 mm)	Laubaufsatz aus Aluminium (Höhe: ca. 590 mm)	Flachplane mit Alu-querlatte(n) (Länge ≤ 2605 mm: 1 Latte, ≥ 3105 mm: 2 Latten)	Plane- und Aluspriegel (Höhe: ca. 1800 mm ab Fahrzeugboden, Breite: 1410/1510 mm -> Höhe: ca. 1400 mm)	Plane- und Spriegel-erhöhung (je 200 mm, Breite 1510 mm: max. ca. 1800 mm, Breite 1700 mm: max. ca. 2400 mm Höhe)	
-	236,-	-	200,-	711,-	629,-	272,-	984,-	136,-	
-	236,-	-	200,-	747,-	712,-	307,-	1011,-	136,-	
151,-	236,-	-	200,-	711,-	629,-	272,-	984,-	136,-	
151,-	236,-	-	200,-	714,-	655,-	260,-	958,-	136,-	
151,-	236,-	-	200,-	747,-	712,-	307,-	1011,-	136,-	
151,-	236,-	-	200,-	711,-	629,-	272,-	984,-	136,-	
151,-	236,-	-	200,-	714,-	655,-	260,-	958,-	136,-	
151,-	236,-	-	200,-	747,-	712,-	307,-	1011,-	136,-	
227,-	236,-	-	200,-	767,-	725,-	318,-	1057,-	145,-	
227,-	236,-	-	200,-	847,-	755,-	349,-	1197,-	151,-	
227,-	236,-	-	200,-	892,-	781,-	436,-	1308,-	151,-	
227,-	236,-	1247,-	200,-	973,-	857,-	491,-	1383,-	178,-	
227,-	236,-	1247,-	200,-	1101,-	939,-	546,-	1438,-	178,-	
227,-	236,-	-	200,-	767,-	725,-	318,-	1057,-	145,-	
227,-	236,-	-	200,-	847,-	755,-	349,-	1197,-	151,-	
227,-	236,-	-	200,-	892,-	781,-	436,-	1308,-	151,-	
227,-	236,-	1247,-	200,-	973,-	857,-	491,-	1383,-	178,-	
227,-	236,-	1247,-	200,-	1101,-	939,-	546,-	1438,-	178,-	

