

DSH-A (Hochlader, Zwei- / Dreiachser, Alubordwände,

Autotransporter nicht kippar, mit Auffahrschienen)

Alle Anhänger konzipiert für 3500 kg zulässiges Gesamtgewicht, Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achsen und Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, Bereifung 195/50 R13 C, Deichselfeder, Leuchtenleiste, Heck abge-

schrägt, 2 Aluauffahrschienen mit Kasten (Tragkraft: ca. 2500 kg, unter dem Boden einschiebbar), Aluprofilboden geschlossen, Zurrbügel: 6 (Länge = 6050 mm), 10 (Länge = 8000 mm), Alubordwände 3seitig (Stärke: 25 mm, Höhe: 100 mm)

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca.)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Ladehöhe (mm, ca.)	Achsen	Grundpreis	Zubehör	
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe					Fahrkomfortpaket (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage)	Zurrbügel (zusätzlich)
DSH-A 3560/244	3500	1160	6050	2440	100	8010	2510	830	13	730	3	11390,-	340,-	35,-
DSH-A 3580/244	3500	1290	8000	2440	100	9960	2510	830	13	730	3	13835,-	340,-	35,-

DSH-A 3551/244 Autotransporter Sondermaß auf Anfrage



DSH-A 3551/244 Autotransporter Sondermaß auf Anfrage



DSH-A 3560/210 Autotransporter



DSH-A 3560/210 Autotransporter