

HZ – HZB (Tiefloader, Einachser, Standardausführung,

Alubordwände, Kastenanhänger)

HZ (ungebremst)

Kugelumlaufkupplung, Achse und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachse, Leuchtenleiste, Siebdruckholzboden, Alubordwände eloxiert (Stärke: 25 mm, Höhe: 350 mm, mit / ohne Lochbild an den Längsseiten), Verschlüsse innenliegend, Heckwand klappbar,

Eckrungenaufnahme für Spriegel

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca.)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Grundpreis Bordwände mit Lochbild	Grundpreis Bordwände ohne Lochbild	Zubehör										
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe				1 Heckschiebestütze	Stahlgitterüberfahrwand inkl. 2 Heckschiebestützen (Höhe: ca. 1400 mm, Tragkraft: ca. 550 kg)	Stirnwand klappbar	Alu-aufsatzreling mit Lochbild (rechts / links)	Sandwichaludeckel mit Hebedämpfer (Höhe: ca. 100 mm)	Bordwand-erhöhung abnehmbar (Höhe: ca. 350 mm)	H-Gestell aus Aluminium (Höhe: ca. 220 mm)	Laubaufsatz aus Aluminium (Höhe: ca. 590 mm)	Flachplane mit 1 Alu-querlatte	Plane und Alu-spiegel (Höhe: ca. 1400 mm ab Fahrzeugboden)	Planen- und Spriegel-erhöhung (je 200 mm)
HZ 7521/106	750	155	2110	1060	350	3260	1530	870	13	1071,-	1033,-	58,-	-	77,-	79,-	668,-	494,-	58,-	554,-	200,-	616,-	125,-
HZ 7521/126	750	160	2110	1260	350	3260	1730	870	13	1101,-	1063,-	58,-	578,-	77,-	79,-	730,-	505,-	63,-	588,-	218,-	725,-	140,-
HZ 7525/126	750	175	2510	1260	350	3660	1730	870	13	1182,-	1144,-	58,-	578,-	77,-	95,-	799,-	549,-	63,-	636,-	226,-	775,-	140,-

HZB (gebremst)

Kugelumlaufkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Achse und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachse, Leuchtenleiste, Siebdruckholzboden, Alubordwände eloxiert (Stärke: 25 mm, Höhe: 350 mm, mit / ohne Lochbild an den Längsseiten), Verschlüsse

innenliegend, Heckwand klappbar, Eckrungenaufnahme für Spriegel

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca.)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Grundpreis Bordwände mit Lochbild	Grundpreis Bordwände ohne Lochbild	Zubehör										
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe				Fahrkomfortpaket (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage)	1 Heckschiebestütze	Stahlgitterüberfahrwand inkl. 2 Heckschiebestützen (Höhe: ca. 1400 mm, Tragkraft: ca. 550 kg)	Stirnwand klappbar	Alu-aufsatzreling mit Lochbild (rechts / links)	Sandwichaludeckel mit Hebedämpfer (Höhe: ca. 100 mm)	Bordwand-erhöhung abnehmbar (Höhe: ca. 350 mm)	H-Gestell aus Aluminium (Höhe: ca. 220 mm)	Laubaufsatz aus Aluminium (Höhe: ca. 590 mm)	Flachplane mit 1 Alu-querlatte	Plane und Alu-spiegel (Höhe: ca. 1400 mm ab Fahrzeugboden)
HZB 1021/126	1000	210	2110	1260	350	3420	1730	870	13	1628,-	1590,-	151,-	58,-	77,-	79,-	730,-	505,-	63,-	588,-	218,-	725,-	140,-
HZB 1025/126	1000	225	2510	1260	350	3820	1730	870	13	1678,-	1641,-	151,-	58,-	77,-	95,-	799,-	549,-	63,-	636,-	226,-	775,-	140,-
HZB 1225/126	1200	240	2510	1260	350	3820	1790	900	14	1779,-	1741,-	151,-	58,-	77,-	95,-	799,-	549,-	63,-	636,-	226,-	775,-	140,-



HZ 7521/126 Bordwände mit Lochbild



HZB 1225/126 Bordwände ohne Lochbild, Zubehör: Bordwänderhöhung



HZB 1225/126 Bordwände mit Lochbild, Zubehör: Heckschiebestützen, Laubaufsatz



HZB 1225/126 Zubehör: Stirnwand klappbar, Flachplane