

BSL – BTSL (Tieflader, Ein- / Zweiachser, Gewerbeausfüh-

rung, Alubordwände, Senkflifan Anhänger)

Kugelpkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Achse(n) und V-Deichselrahmen verzinkt, Drehstabfederachse(n), wmmeyer®-Doppelrahmen, Kotflügel Stahl verzinkt, Leuchtenleiste, Stützrad verstärkt (≥ 2700 kg: klappbar, mittig), Aluprofilboden, Zurringe: 4 aufgesetzt, ≥ 2700 kg: 6 aufgesetzt, Hydraulikhandpumpe, Heckwand klappbar aus Aluprofilen mit V2A-Schar-

nier und -Überfahrnase (Höhe: ca. 1000 mm, Auffahrwinkel: ca. 4°-7°), Alubordwände eloxiert mit Aufsatzreling mit Lochbild (Stärke: 25 mm, Höhe: 350 mm + 70 mm Reling, Maximallänge Reling: 3000 mm), Verschlüsse außenliegend, Eckrungenaufnahme für Spriegel

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca.)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Achse(n)	Grundpreis
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe			
BSL 1730/151	1750	570	3010	1510	350	4660	2110	1600	14	1	7823,-
BSL 1730/185	1750	630	3010	1850	350	4660	2450	1600	14	1	8897,-
BSL 1735/185	1750	710	3510	1850	350	5160	2450	1600	14	1	9556,-
BTSL 2730/151	2700	640	3010	1510	350	4660	2110	1600	14	2	9697,-
BTSL 2735/151	2700	710	3510	1510	350	5160	2110	1600	14	2	11185,-
BTSL 2730/185	2700	695	3010	1850	350	4660	2450	1600	14	2	11252,-
BTSL 2735/185	2700	760	3510	1850	350	5160	2450	1600	14	2	11617,-
BTSL 3030/151	3000	660	3010	1510	350	4700	2110	1600	14	2	10435,-
BTSL 3035/151	3000	730	3510	1510	350	5200	2110	1600	14	2	11923,-
BTSL 3030/185	3000	715	3010	1850	350	4700	2450	1600	14	2	11990,-
BTSL 3035/185	3000	780	3510	1850	350	5200	2450	1600	14	2	12356,-
BTSL 3530/151	3500	700	3010	1510	350	4700	2110	1600	14	2	10744,-
BTSL 3535/151	3500	770	3510	1510	350	5200	2110	1600	14	2	12232,-
BTSL 3530/185	3500	755	3010	1850	350	4700	2450	1600	14	2	12299,-
BTSL 3535/185	3500	820	3510	1850	350	5200	2450	1600	14	2	12664,-

Zubehör								
Fahrkomfortpaket (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage)	Deichsel höhenverstellbar (mit verstärktem Rahmen)	Zusätzliche DIN-Zugöse bzw. Zugkugelpkupplung (lose)	Elektropumpe (zum Absenken und Anheben des Anhängers)	Windenbock für Seilwinde	1-Gang-Winde (500 kg)	Bordwand-erhöhung abnehmbar (Höhe: ca. 350 mm, ohne Reling)	Plane und Aluspriegel (Höhe: ca. 1800 mm ab Fahrzeugboden)	Planen- und Spriegel-erhöhung (je 200 mm)
347,-	1911,-	236,-	2569,-	372,-	214,-	853,-	1140,-	154,-
347,-	1911,-	236,-	2569,-	372,-	214,-	1179,-	1423,-	179,-
347,-	1911,-	236,-	2569,-	372,-	214,-	1279,-	1494,-	179,-
694,-	1911,-	236,-	2569,-	372,-	214,-	853,-	1140,-	154,-
694,-	1911,-	236,-	2569,-	372,-	214,-	1179,-	1217,-	179,-
694,-	1911,-	236,-	2569,-	372,-	214,-	1179,-	1423,-	179,-
694,-	1911,-	236,-	2569,-	372,-	214,-	1279,-	1494,-	179,-
694,-	1929,-	236,-	2569,-	372,-	214,-	853,-	1140,-	154,-
694,-	1929,-	236,-	2569,-	372,-	214,-	1179,-	1217,-	179,-
694,-	1929,-	236,-	2569,-	372,-	214,-	1179,-	1423,-	179,-
694,-	1929,-	236,-	2569,-	372,-	214,-	1279,-	1494,-	179,-
694,-	2245,-	236,-	2569,-	372,-	214,-	853,-	1140,-	154,-
694,-	2245,-	236,-	2569,-	372,-	214,-	1179,-	1217,-	179,-
694,-	2245,-	236,-	2569,-	372,-	214,-	1179,-	1423,-	179,-
694,-	2245,-	236,-	2569,-	372,-	214,-	1279,-	1494,-	179,-

