

BT (Tiefklader, Zweiachser, Gewerbeausführung, Alubordwände, Kastenanhänger)

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Achsen und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, wm-meyer®-Doppelrahmen, Leuchtenleiste, Stützrad (≥ 2500 kg: verstärkt, klappbar, mittig), Siebdruckholzboden, Alubordwände eloxiert (Stärke: 25 mm, Höhe: 350 mm; Länge ≤ 3010 mm: mit / ohne Lochbild an den Längsseiten, Länge ≥ 3510 mm: ohne Lochbild), Verschlüsse innenliegend, Heckwand klappbar, Eckrungenaufnahme für Spriegel

ke: 25 mm, Höhe: 350 mm; Länge ≤ 3010 mm: mit / ohne Lochbild an den Längsseiten, Länge ≥ 3510 mm: ohne Lochbild), Verschlüsse innenliegend, Heckwand klappbar, Eckrungenaufnahme für Spriegel

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Auflastungsmöglichkeit (s. S. 64)	Leergewicht (kg, ca.)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Grundpreis Bordwände mit Lochbild	Grundpreis Bordwände ohne Lochbild	Fahrkomfortpaket (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage)
				Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe				
BT 2025/126	2000	※ Δ ◆	395	2510	1260	350	3820	1810	870	13	2229,-	2191,-	227,-
BT 2030/126	2000	(2500 kg mit	415	3010	1260	350	4320	1810	870	13	2504,-	2466,-	227,-
BT 2025/151	2000	V-Deichsel, 2700	410	2510	1510	350	3820	2060	870	13	2515,-	2477,-	227,-
BT 2030/151	2000	kg mit V-	430	3010	1510	350	4320	2060	870	13	2540,-	2502,-	227,-
BT 2035/151	2000	Deichsel-	450	3510	1510	350	4820	2060	870	13	-	3302,-	227,-
BT 2040/151	2000	rahmen:	485	4010	1510	350	5490	2060	870	13	-	3588,-	227,-
BT 2045/151	2000	Aufpreis)	515	4510	1510	350	5990	2060	870	13	-	3818,-	227,-
BT 2530/185	2500	Δ ◆	475	3010	1850	350	4490	2400	900	14	4220,-	4182,-	227,-
BT 2535/185	2500	(2500 kg mit	500	3510	1850	350	4990	2400	900	14	-	4293,-	227,-
BT 2740/185	2700	V-Deichsel,	525	4010	1850	350	5490	2400	900	14	-	4652,-	227,-
BT 2745/185	2700	2700 kg	555	4510	1850	350	5990	2400	900	14	-	4889,-	227,-
BT 2730/200	2700	mit V-	490	3010	2000	350	4490	2550	900	14	4745,-	4707,-	227,-
BT 2735/200	2700	Deichsel-	515	3510	2000	350	4990	2550	900	14	-	4919,-	227,-
BT 2740/200	2700	rahmen:	540	4010	2000	350	5490	2550	900	14	-	5126,-	227,-
BT 2745/200	2700	Aufpreis)	570	4510	2000	350	5990	2550	900	14	-	5234,-	227,-

Zubehör												
Aufpreis V-Deichselrahmen	Deichsel höhenverstellbar (mit verstärktem Rahmen; Aufpreise bei Gewichtserhöhung s. S. 64)	1 Heckschiebestütze	Stahlgitterüberfahrwand inkl. 2 Heckschiebestützen (Höhe: ca. 1400 mm, Tragkraft: ca. 550 kg)	Stirnwand klappbar	Aluauflauf mit Lochbild (rechts / links)	Sandwichaludeckel mit Hebedämpfer (Höhe: ca. 100 mm)	Bordwanderrhöhung abnehmbar (Höhe: ca. 350 mm)	H-Gestell aus Aluminium (Höhe: ca. 220 mm)	Laubaufsatz aus Aluminium (Höhe: ca. 590 mm)	Flachplane mit Aluquerlatte(n) (Länge ≤ 2510 mm: 1 Latte, ≥ 3010 mm: 2 Latten)	Plane und Aluspiegel (Höhe: ca. 1400 mm ab Fahrzeugboden)	Planen- und Spiegelerrhöhung (je 200 mm)
227,-	1598,-	58,-	578,-	77,-	95,-	799,-	549,-	63,-	636,-	226,-	775,-	140,-
227,-	1598,-	58,-	578,-	77,-	113,-	842,-	577,-	63,-	716,-	270,-	869,-	140,-
227,-	1598,-	58,-	646,-	77,-	95,-	1004,-	583,-	69,-	712,-	276,-	869,-	155,-
227,-	1598,-	58,-	646,-	77,-	113,-	1081,-	649,-	69,-	738,-	296,-	1012,-	155,-
227,-	1598,-	58,-	646,-	77,-	-	1240,-	693,-	69,-	757,-	328,-	1086,-	180,-
Serie	1598,-	58,-	646,-	77,-	-	1589,-	756,-	69,-	808,-	491,-	1169,-	180,-
Serie	1598,-	58,-	646,-	77,-	-	-	868,-	69,-	869,-	546,-	1259,-	180,-
227,-	1598,-	58,-	-	-	113,-	1322,-	885,-	-	-	467,-	1317,-	180,-
227,-	1598,-	58,-	-	-	-	1610,-	992,-	-	-	527,-	1391,-	180,-
Serie	1598,-	58,-	-	-	-	-	1097,-	-	-	586,-	1464,-	205,-
Serie	1598,-	58,-	-	-	-	-	1183,-	-	-	-	1506,-	205,-
Serie	1598,-	58,-	-	-	113,-	-	1265,-	-	-	-	1464,-	205,-
Serie	1598,-	58,-	-	-	-	-	1334,-	-	-	-	1610,-	205,-
Serie	1598,-	58,-	-	-	-	-	1440,-	-	-	-	1682,-	205,-
Serie	1598,-	58,-	-	-	-	-	1515,-	-	-	-	1756,-	205,-



BT 2035/151 Bordwände ohne Lochbild



BT 2030/151 Zubehör: Bordwanderrhöhung (350 mm)



BT 2030/151 Zubehör: Stahlgitterüberfahrwand, 2 Stützen



BT 2530/151 Zubehör: Plane und Aluspiegel